

技术响应偏离表

序号	名称	技术要求	技术要求响应	偏离度	备注
		一、参数及性能要求			
		1. 结构：单缸结构。适用范围：软式内镜			
		2. 储存箱容量：2.1 消毒剂储存箱容量：≥20L；2.2 适酶储存箱容量：≥2L；2.3 酒精储存箱容量：≥2L。			
		3. 适用消毒液种类：邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液、万福金安消毒液、戊二醛消毒液等多种消毒液种类。			
		4. 全程清洗消毒时间：4.1 戊二醛：20-23分钟；4.2 邻苯二甲醛：15-18分钟；4.3 过氧乙酸：15-18分钟。			
		5. 侧漏功能：采用先进的侧漏压力传感器及电磁阀；实现全程内镜侧漏监控。若内镜存在泄露，在接触也提前强制退出			
		6. 测堵功能：具有全程内镜测度监控装置，毫秒级反应，及时报警，提示异常。			
		7. 自身消毒程序：具有自身消毒功能，能够对设备全管道、槽体进行彻底消毒。			
		8. 加强消毒程序：具有加强消毒功能，程序自动设置延长消毒时间，可用于阳性传染病病人检查后的内镜，强化消毒效果			
		9. 软境内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水管腔，活检、吸引管腔，辅助送水、管腔和抬钳器管腔等。			
		10. 内镜内腔清洗接头：提供与消化内镜中心现有内镜设备相应的内镜内腔清洗接头。			
		11. 内管腔增压泵压力监测：具有可视化窗口，观察内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格。			

1	全自动 内镜清 洗消毒 机	12. 空气干燥功能：具有空压机装置，实现内镜内管腔干燥，同时开放接口，可以外接压缩气来达到更好的干燥效果。			
		13. 酒精干燥功能：具有酒精干燥功能。			
		14. 清洗消毒方式：具有内灌流和涡流两种方式结合，实现内镜清洗消毒。			
		15. 清洗消毒效果：设有底部和顶部两级喷淋装置(提供图片)，可达到100%清洗和消毒。			
		16. 消毒剂加热功能：对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统。			
		17. 消毒剂自动取样功能：具有独立的消毒液取样泵控制系统，并安装消毒液自动取样按钮，实现一键取样，减少与消毒液的接触，从而降低消毒液对操作人员的危害。			
		18. 全封闭消毒：洗消槽采用电动推杆，压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。			
		19. 无菌水过滤系统：内置0.2 μm无菌水过滤器，内镜消毒后使用0.2 μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免消毒好的内镜被不干净的漂洗水二次污染。			
		20. 报警功能：具有消毒剂、清洗液、酒精过多或不足报警；系统异常提示报警功能。			
		21. 消毒次数记录功能：清洗消毒流程结束自动记录洗消次数，可存储10000条数据，随时补打数据。			
		22. 过程数据打印：自动打印清洗消毒数据，打印内容包括：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，需提供设备上打印记录证明文件。			
		23. 触摸屏显示：采用8寸广角、IPS彩色触摸屏。			
		24. 门脚踏开关：设有门脚踏开关。			

		25. 排水装置：采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端，排水无残留。			
		26. 消毒剂添加排放：具有消毒液自动添加、排放功能，精准监测消毒液容量。			
		二、选配与消耗品			
		1. 提供耗材清单和报价			
		2. 提供标准配置清单			
		三、售后服务			
		1. 西北地区有维修机构和技术人员，配件供应充足。			
		2. 免费保修两年。			
		3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训。			
		4. 维修响应≤时间24小时。			
		四、付款方式			
		验收合格后分期付款。			
2	内镜存储柜	一、参数及性能要求			
		1. 产品采用优质304不锈钢材料制成；			
		2. 软镜柜内设计有透明亚克力制成的内镜悬挂系统；			
		3. 可选配循环风干燥，微电脑控制系统；			
		4. 外形尺寸：900*450*1925			
		5. 储存量：4-6条；			
		6. 配备紫外线灯（紫外线灯隐藏在夹层保护内镜）、活检钳挂钩；			
		二、选配与消耗品			
		1. 提供耗材清单和报价			
		2. 提供标准配置清单			
		三、售后服务			
		1. 西北地区有维修机构和技术人员，配件供应充足。			
		2. 免费保修两年。			
		3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训。			
		4. 维修响应≤时间24小时。			
		四、付款方式			
		验收合格后分期付款。			

注：技术要求响应项根据技术要求对应填写；偏离度为正偏离、无偏离、负偏离，本项目所有技术参数均不允许负偏离，否则报价无效。